

KIWO FILLER[®] 412 HV

1.6

Retuszer do maskowania i retuszowania sit - dla farb rozcieńczalnikowych i UV

KIWO FILLER 412 HV jest idealną jednokomponentową emulsją do retuszowania i maskowania szablonów sitodrukowych. Jest szybkoschnący i tworzy bardzo elastyczny, odporny na rozpuszczalniki i ścieranie film na powierzchni sita. KIWO FILLER 412 HV jest rozpuszczalny w wodzie i dlatego można go usuwać z sita za pomocą zimnej lub ciepłej wody bez żadnych środków dodatkowych.

SPOSÓB UŻYCIA Warstwę KIWO FILLER 412 HV, należy nanieść pędzelkiem na miejsca, które mają być retuszowane. W przypadku gęstych siatek retuszer przed nałożeniem, można mieszać z wodą w celu jego rozrzedzenia (do 10% wody).
Przy maskowaniu powierzchni siatki między ramą, a fotoemulsją retuszer nanosić rynienką.

CZAS SCHNIĘCIA Około 15 min. w temp. 20-25°C.

**ROZCIEŃCZANIE/
ODWARSTWIANIE** Woda

KOLOR Niebieski

LEPKOŚĆ Około 6500 mPas (DIN 53019, MS 33, D=100s -1, 23°C)

**ZAGROŻENIA DLA
ZDROWIA/OCHRONA
ŚRODOWISKA** Prosimy przestrzegać zaleceń umieszczonych w kartach bezpieczeństwa dla danych produktów.
Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i może być opróżniany do kanalizacji.

PRZECHOWYWANIE 2 lata (w temp. 20-25°C w oryginalnym opakowaniu)