

PREGAN[®] 235 SPRAY

1.4

Wysoce efektywny środek w postaci sprayu do zapobiegania zatykania się oczek sita. Wolny od CFC (freon).

PREGAN 235 SPRAY rozpuszcza farbę rozcieńczalnikową, która zasycha w czasie przerw w druku oraz ma zastosowanie w przypadku występowania zjawiska zatykania się oczek sita w czasie druku. Z uwagi na swój skład produkt jest szczególnie polecany do sitodruku w pracy z szablonami, ponieważ pomimo swoich doskonałych właściwości czyszczących PREGAN 235 SPRAY nie wykazuje agresywnego oddziaływania na fotoemulsje. Łatwość użycia produktu pozwala na uniknięcie czaso- i kosztochłonnego procesu czyszczenia szablonów z zaschniętej farby.

SPOSÓB UŻYCIA Nanosić z odległości około 20 - 30 cm na sito od strony rakla i pozostawić działaniu na krótki okres czasu, po dwóch lub trzech próbnym wydrukach oczka sita są znowu czyste i otwarte.

UWAGA: PREGAN 235 SPRAY rozpuszcza większość popularnych farb rozcieńczalnikowych bazujących na rozcieńczalnikach organicznych. Jednak w pewnych przypadkach korzystniejsze może okazać się użycie specjalnej mieszaniny rozcieńczalników. Należy przeprowadzić odpowiednie próby, aby określić przydatność PREGANU 235 SPRAY w zastosowaniu na danej aplikacji.

BARWA bezbarwny

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA/OCHRONA ŚRODOWISKA Prosimy przestrzegać zaleceń umieszczonych w kartach bezpieczeństwa dla danych produktów.

PRZECHOWYWANIE 2 lata (w temp. 20-25°C w oryginalnym opakowaniu).