

Pasta rozpuszczająca kleje i lakiery stosowane w sitodruku

PREGAN DL jest używana do usuwania resztek klejów i lakierów z ram sitodrukowych. Można przy jej pomocy usunąć wszystkie używane w sitodruku i druku płaskim na tkaninach kleje lub lakiery dwuskładnikowe, np. KIWOBOND 930, -933 RAPIID, -1000HMT, ESTELAN AR i -S 224 (wyjątek ESTELAN BX) z ram stalowych i aluminiowych.

ZASTOSOWANIE	Resztki kleju lub lakieru do usunięcia pokryć warstewką (1-2 mm) PREGAN DL. Po ok. 10-20 min poluzowaną już warstwę oddzielić od ramy szpachlem lub nożem. W przypadku bardzo twardych zasterzałych pozostałości czynności powtórzyć. Resztki PREGAN DL spłukać wodą.
BARWA	Żółtawa, jasna
KONSYSTENCJA	Mazista
PUNKT ZAPALNY	Ok. +70 °C
ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA, ŚRODOWISKA/	Prosimy zapoznać się z informacjami na arkuszu danych dot. bezpieczeństwa. Pomieszczenia przeznaczone do pracy muszą mieć dobrą wentylację
PRZECHOWYWANIE	1 rok (w temp. 20-25°C).